

SRV 12



MO	TOR
----	-----

Flüssigkeitsgekühlter V2-Viertaktmotor mit 3 Ventilen

Bohrung	42 mm
	45 mm
Hubraum	125 cm ³
Verdichtungsverhältnis	
Kraftstoff	Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95
Einspritzungsart	EFI (Elektronische Einspritzung)
Zündung	ECU (Elektronische Zündanlage)
Maximale Leistung	10,0 kW @ 10.000 min ⁻¹
Maximales Drehmoment	10,2 Nm @ 9.250 min ⁻¹
Leistungsgewicht	0,06 kW/kg
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	87 dB(A) @ 5.000 min ⁻¹

KRAFTÜBERTRAGUNG

Kupplungstyp	Mehrscheibenkupplung
Getriebe	5-Gang Schaltgetriebe

FAHRWERK

Rahmentyp	Stahlrahmen
Vordere Aufhängung	USD-Gabel
Tauchrohrdurchmesser	48 mm
Druck- und Zugstufe der Där	mpfung nicht einstellbar
Hintere Aufhängung	Schwinge mit einem Federbein pro Seite
Federvorspannung	nicht einstellbar
Druck- und Zugstufe der Där	mpfung nicht einstellbar
Schwingentyp	Zweiarmschwinge

BREMSSYSTEM

Sicherheitssystem	ABS
	1 Bremsscheibe, gelocht, Ø 280 mm
Vorderer Bremssattel	2 - Kolben-Bremssattel
Hintere Bremsscheibe	1 Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm
Hinterer Bremssattel	1 - Kolben-Bremssattel

RÄDER

Vorderer Felgentyp	Leichtmetallguss
Vordere Felgengröße	2.75 x 16
Vordere Reifengröße	120/80-16
Hinterer Felgentyp	Leichtmetallguss
Hintere Felgengröße	3.50 x 15
Hintere Reifengröße	150/80-15

<u>ABMESSUNGEN</u>

Länge	2.110 mm
Breite	850 mm
Höhe	. 1.100 mm
Radstand	1.400 mm
Sitzhöhe	~ 835 mm

GEWICHTE

Eigengewicht fahrbereit	166 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	
Höchstzulässige Achslast hinten	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	346 kg
Höchstzulässige Zuladung	180 kg

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
Kraftstofftankinhalt	
Kraftstoffverbrauch	~ 2,3 L/100 km
Reichweite	
CO ₂ -Emissionen	53 g/km
Abgasnorm	
Steigfähigkeit	34,4 %
Anzahl der Sitznlätze	2

FUNKTIONEN

LED-Scheinwerfer; Kleine LED-Blinker; LED-Rücklicht; TFT-Display;

ZULASSUNGSOPTIONEN

Fahrzeugklasse	L3e-A1
Homologationsnummer	
Type	
Variante	
Version	1